



Сервисная служба ◀

Производственная база ◀

Техника в наличии ◀

Обеспечение запчастями ◀

Бункер приемный AVR Falcon

Приемные бункеры AVR Falcon предназначены для загрузки картофеля и корнеплодов, очистки от примесей, сортировки, калибровки и дозированной передачи на линию транспортировки продукции. Приемный бункер служит буфером между грузовиком с продукцией и линией транспортировки. Пропускная способность всей линии транспортировки овощей в хранилище определяется производительностью приемного бункера. Компания AVR разработала несколько моделей приемных бункеров с шириной подвижного дна 1,85 и 2,40 метра и регулируемой скоростью движения от 0,1 до 8,1 м/мин.

Технические характеристики

| Бункер Falcon | Модель: | 1800 | 1800 | 24-60 |
|--|---------------------|----------------------|------|-------------------------|
| | Количество роликов: | 6 | 12 | 8 |
| Длина машины, м | | 5,96 | 6,82 | 7,77 |
| Ширина машины, м | | 3,18 | | 3,40 |
| Ширина при транспортировке, м | | 2,34 | | 3,00 |
| Высота машины, м | | 2,0 | | 2,99 |
| Приемная высота, м | | 0,64-0,84 | | 0,8 |
| Приемная ширина, м | | 3,18 | | 3,30 |
| Длина дна, м | | 4,0 | | 6,00 |
| Объем бункера, м ³ | | 10,9 | | 18,4 |
| Производительность, т/ч | | 80 | | 120-150 |
| Скорость дна стандартная, м/мин | | 0,5-6,5 | | 0,5 -6,5 |
| Регулируемая высота падения/на очистные ролики, см | | 14,5-21,5 | | 14,5 - 21,5 |
| Ширина комплекта роликов, м | | 1,85 | | 2,40 |
| Расстояние между очистными роликами, мм | | 5-45 | | 5 - 55 |
| Скорость вращения роликов, об/мин | | 30-180 | | 60-160 |
| Масса, кг | | 3000 | 3500 | 6500 |
| Напряжение эл. сети, V | | 400 | | 400 |
| Частота тока, Гц | | 50 | | 50 |
| Потребная мощность (макс.), кВт | | 7,5 | | 12,6 |
| Разгрузочные транспортеры, м | | 3,00x0,65 | | 3,00x0,80 |
| Типоразмер шин | | 10.0/75x 15.3, 18PLY | | 12.5/80x 15.3, 14PLY |